

Školenie o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách
vozidiel podľa vyhlášky č. 208/1991

8

Prevádzka, oprava, údržba a kontrola vozidla

1. Návod výrobcu alebo technologický postup.
 2. Pracovník je povinný:
 - a) zabezpečiť vozidlo proti samovoľnému pohybu,
 - b) kontrola spodku vozidla pri vypnutom motore,
 - c) zabezpečiť zdvihnuté vozidlo,
 - d) pri hustení pneumatík použiť bezpečnostný kryt,
 - e) uzavrieť všetky ventily tlakových zásobníkov plynu,
 - f) vypustiť plyn pri zváračských prácach,
- oboznámiť sa s havarijným plánom pracoviska.

8

Prevádzka, oprava, údržba a kontrola vozidla

3. Je zakázané:

- a) opravovať nezabezpečené naložené vozidlo,
- b) opravovať vozidla, ak zdvihnutá sklápacia časť nie je zabezpečená,
- c) manipulovať s ovládacím zariadením vozidla,
- d) uvoľňovať pneumatiku prihustovaním,

4. Prevádzkovateľ je povinný na vozidlách s plynovým zariadením vykonávať pravidelné vizuálne prehliadky.

9

Pracovisko na údržbu a opravy vozidiel

1. Pracovisko musí byť vybavené zariadením na odvádzanie výfukových plynov.
2. Pracovisko musí byť vybavené zdvihacími zariadeniami tak, aby pracovníci pri práci stáli.
3. V uzavretých priestoroch musia byť inštalované indikátory s optickou a akustickou signalizáciou výskytu plynu.

10

Rampa

1. Rampa musí mať vodiace lišty.
2. Pracovisko vo výške väčšej ako 0,5 m sa musí opatriť zábradlím.
3. Na koncoch neprejazdnej rampy sa musia namontovať zarážky.

11

Pracovná jama

1. Označenie pracovnej jamy.
2. Nepoužívaná pracovná jama sa musí zabezpečiť krytmi.
3. Pracovná jama sa musí vybaviť:
 - a) najmenej jednou elektrickou zásuvkou,
 - b) pevnými svietidlami,
 - c) výklenkami v stenách,
 - d) záchytnou šachtou.
4. Do pracovnej jamy môžu vstupovať len pracovníci určení prevádzkovateľom.

11

Pracovná jama

5. Je zakázané:

- a. pracovnú jamu preskakovať a prekračovať,
- b. používať v pracovnej jame otvorený oheň a fajčiť
- c. čistiť vozidla stojace nad pracovnou jamou horľavinami
- d. umiestňovať v pracovnej jame akumulátorové batérie a nádoby obsahujúce výbušné látky,
- e. odkladať v pracovnej jame predmety ohrozujúce bezpečnosť osôb,
- f. zotrvať v pracovnej jame v čase prízjazdu a odjazdu vozidiel
- g. demontovať z vozidiel nad pracovnou jamou súčiastky, ktoré svojou hmotnosťou môžu ohroziť bezpečnosť pracovníkov,
- h. výpušťať do pracovnej jamy akékoľvek prevádzkové kvapaliny,
- i. Zváranie sa v pracovnej jame povoľuje iba za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.

Garáže, servisy a opravovne

1. Zúžené vjazdy a výjazdy sa musia po obidvoch stranách opatriť šikmým šrafovaním.
2. Horľaviny sa nesmú v garáži ukladať. Pohonné hmoty len v plechových nádobách.
3. Uvádzanie motoru do chodu len za účelom bezprostredného výjazdu.
4. V garáži je zakázané uvádzať do chodu ohrievacie zariadenie motora ak pri jeho prevádzke vznikajú škodlivé splodiny.
5. Priestory na garážovanie vozidiel s plynovým zariadením sa musia vybaviť indikátormi s optickou a akustickou signalizáciou.
6. Ak nemožno zabrániť vzniku nebezpečenstva výbuchu, je prevádzkovateľ povinný vykonať opatrenia na zníženie jeho nepriaznivých účinkov.